

CS

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích)

Hilti závitořezné upevňovací šrouby pro kovové díly, plechy a sendvičové panely S-MP S(S)
Č. Hilti-SF-DoP-006

1. Unikátní identifikační kód výrobku: Závitořezné šrouby Hilti S-MP S(S)**2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:**
Typ a číslo série jsou uvedeny na obalu**3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:**

Generický typ a použití	Závitořezné upevňovací šrouby pro kovové díly, plechy a sendvičové panely
Rozměry výrobku	Průměr šroubu 6,3 mm a 6,5 mm
Podkladový a připevňovaný materiál	Ocel podle EN 10025-1 a EN 10346, Hliníková slitina podle EN 485 / EN 573, Dřevěná konstrukce podle EN 14081
Materiál přichytky	Nerezová ocel podle EN ISO 3506
Zatížení	Statické a kvazistatické (zatížení větrem)

4. Název, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Lichtenštejnské knížectví**5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:** nepříslušné**6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:**
Systém 2+**7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:** nepříslušné**8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:** Na základě EAD 330046-01-0602 vydal ETA-18/0880 a na základě EAD 330047-01-0602 vydal ETA-13/0179. Notifikovaný subjekt MPA-Karlsruhe 0769 provedl úkoly třetí strany podle systému 2+ a vydal certifikát o shodě řízení výroby.**9. Deklarovaná vlastnost / Deklarované vlastnosti:**

Základní vlastnosti	Vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace
Charakteristická únosnost v tahu $N_{R,k}$	ETA-18/0880 (Příloha 93 – 96) ETA-13/0179 (příloha 28 – 29)	ETA-18/0880 EAD 330047-01-0602 ETA-13/0179 EAD 330047-01-0602
Charakteristická únosnost ve smyku $V_{R,k}$		
Maximální povolený posun hlavy šroubu u		
Omezení použití		
Reakce na oheň	A1	

10. Výkon produktu označeného v bodech 1 a 2 je v souladu s uváděným výkonem v bodě 9. Toto prohlášení o výkonu se vydává na základě výhradní odpovědnosti výrobce uvedené v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Rafael Garcia
Vedoucí obchodní jednotky Přímá montáž



Pierre Hohmeier
Vedoucí kvality šroubového kotvení

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 01.08.2024